

PID:
04310001

CID:
C.1993.1975

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 VAL BREMBILLA BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Portalampada Edison a vite
(Rif. di tipo 170, 170G, 170R)**

*Edison screw lampholders
(Type ref. 170, 170G, 170R)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **1996-04-19**

Aggiornato il | Updated on **2022-03-01**

Sostituisce | Replaces **2021-05-03**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 1996-04-19
Aggiornato il | Updated on 2022-03-01
Sostituisce | Replaces 2021-05-03

Prodotto | Product

Portalampada Edison a vite Edison screw lampholders

Concessionario | Licence Holder

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 VAL BREMBILLA BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001554

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60238:2018 + A1:2018

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60238:2018 + A1:2018

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

CI13A0180893-16; CI21-0064002-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di portalampada Type of lampholder</i>	E14 candela / E14 candle
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	250 V
<i>Corrente nominale Rated current</i>	2 A
<i>Materiale dell'involucro Material of enclosure</i>	termoplastico / thermoplastic
<i>Sistema di messa in opera Method of fixing</i>	da incorporare / to build-in
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	ordinario / ordinary
<i>Tipo di morsetti Type of terminals</i>	MV = morsetti a vite / MV = screw terminals
<i>Capacità di connessione Connecting capacity</i>	0,5/2,5 mm²
<i>Categoria di sovratensione Overvoltage category</i>	II

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT96001241.1

Marca | Trade mark **Arditi**
Rif. di tipo | Type ref. **170**
Rif. a cat. | Cat. ref. **170**
Descrizione | Description **con copertura con diametro interno 24mm / with cover with internal diameter 24mm**

AR.O002A8

Marca | Trade mark **Arditi**
Rif. di tipo | Type ref. **170G**
Rif. a cat. | Cat. ref. **170G**
Descrizione | Description **con copertura con diametro interno 27mm / with cover with internal diameter 27mm**

Marca | Trade mark **Arditi**

Rif. di tipo | Type ref. **170R**

Rif. a cat. | Cat. ref. **170R**

Descrizione | Description **con copertura con diametro interno 23mm / with cover with internal diameter 23mm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Per rif. di tipo 170 e 170R:

RIF. A CAT.	DESCRIZIONE
-	con raccordo filettato M10x1 e vite antirotazione:
SQ 1765 NIP	con staffa di lunghezza 65mm
SQ 1785 NIP	con staffa di lunghezza 85mm
SQ 1710 NIP	con staffa di lunghezza 100mm
-	con raccordo filettato M10x1:
SQ 1765 N ASF	con staffa di lunghezza 65mm
SQ 1785 N ASF	con staffa di lunghezza 85mm
SQ 1710 N ASF	con staffa di lunghezza 100mm
-	con raccordo filettato M10x1 e vite antirotazione:
SQ 1765 N ASFV	con staffa di lunghezza 65mm
SQ 1785 N ASFV	con staffa di lunghezza 85mm
SQ 1710 N ASFV	con staffa di lunghezza 100mm
-	con raccordo filettato M10x1:
SQ 1765 FF	con staffa di lunghezza 65mm
SQ 1785 FF	con staffa di lunghezza 85mm
SQ 1710 FF	con staffa di lunghezza 100mm
-	con doppio foro passante e vite antirotazione:
SQ 1765 CP	con staffa di lunghezza 65mm
SQ 1785 CP	con staffa di lunghezza 85mm

Per rif. di tipo 170G:

RIF. A CAT.	DESCRIZIONE
-	con raccordo filettato M10x1 e vite antirotazione:
SQ 1770 NIP	con staffa di lunghezza 70mm
SQ 1790 NIP	con staffa di lunghezza 90mm
SQ 1715 NIP	con staffa di lunghezza 105mm
-	con raccordo filettato M10x1:
SQ 1770 N ASF	con staffa di lunghezza 70mm
SQ 1790 N ASF	con staffa di lunghezza 90mm
SQ 1715 N ASF	con staffa di lunghezza 105mm
-	con raccordo filettato M10x1 e vite antirotazione:
SQ 1770 N ASFV	con staffa di lunghezza 70mm
SQ 1790 N ASFV	con staffa di lunghezza 90mm
SQ 1715 N ASFV	con staffa di lunghezza 105mm
-	con raccordo filettato M10x1:
SQ 1770 FF	con staffa di lunghezza 70mm
SQ 1790 FF	con staffa di lunghezza 90mm
SQ 1715 FF	con staffa di lunghezza 105mm
-	con doppio foro passante e vite antirotazione:
SQ 1770 CP	con staffa di lunghezza 70mm
SQ 1790 CP	con staffa di lunghezza 90mm

Il portalampada può essere realizzato nei seguenti colori: bianco e nero.

(*) For type ref. 170 and 170R:

CAT. REF.	DESCRIPTION
-	with threaded entry M10x1 and screw antirotation:
SQ 1765 NIP	with bracket of length 65mm
SQ 1785 NIP	with bracket of length 85mm
SQ 1710 NIP	with bracket of length 100mm
-	with threaded entry M10x1:
SQ 1765 N ASF	with bracket of length 65mm
SQ 1785 N ASF	with bracket of length 85mm
SQ 1710 N ASF	with bracket of length 100mm
-	with threaded entry M10x1 and screw antirotation:
SQ 1765 N ASFV	with bracket of length 65mm
SQ 1785 N ASFV	with bracket of length 85mm
SQ 1710 N ASFV	with bracket of length 100mm
-	with threaded entry M10x1:
SQ 1765 FF	with bracket of length 65mm
SQ 1785 FF	with bracket of length 85mm
SQ 1710 FF	with bracket of length 100mm

- with double through hole and screw antorotation:
 - SQ 1765 CP with bracket of length 65mm
 - SQ 1785 CP with bracket of length 85mm

For type ref. 170G:

CAT. REF. DESCRIPTION

- with threaded entry M10x1 and screw antirotation:
 - SQ 1770 NIP with bracket of length 70mm
 - SQ 1790 NIP with bracket of length 90mm
 - SQ 1715 NIP with bracket of length 105mm
- with threaded entry M10x1:
 - SQ 1770 N ASF with bracket of length 70mm
 - SQ 1790 N ASF with bracket of length 90mm
 - SQ 1715 N ASF with bracket of length 105mm
- with threaded entry M10x1 and screw antirotation:
 - SQ 1770 N ASFV with bracket of length 70mm
 - SQ 1790 N ASFV with bracket of length 90mm
 - SQ 1715 N ASFV with bracket of length 105mm
- with threaded entry M10x1:
 - SQ 1770 FF with bracket of length 70mm
 - SQ 1790 FF with bracket of length 90mm
 - SQ 1715 FF with bracket of length 105mm
- with double through hole and screw antorotation:
 - SQ 1770 CP with bracket of length 70mm
 - SQ 1790 CP with bracket of length 90mm

The lampholder may be realized in the following colours: white and black.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT96001241 BTW.043100.DD23

Importo modelli ENEC - 0431 - Portalampada Edison a vite | ENEC models - 0431 - Edison screw lampholders

1